

COMLIGHT56

Feux de signalisation compacts





Comlight56

En un coup d'œil

- Signaux transparents et lumineux
- LEDs = faible consommation d'énergie
- Longue durée de vie : jusqu'à 100 000 heures
- Le diamètre de 56 mm est idéal pour les espaces restreints
- Classé IP65
- Modèles à montage rapide avec connexions M12
- Aucune maintenance requise

Comlight56 Modèles

References	Description	Couleur	Connexion M12
4000-76056-1111000	Comlight56-LED-R	Rouge	
4000-76056-1112000	Comlight56-LED-Y	Jaune	
4000-76056-1113000	Comlight56-LED-G	Vert	
4000-76056-1114000	Comlight56-LED-B	Bleu	
4000-76056-1115000	Comlight56-LED-C	Transparent	
4000-76056-1311000	Comlight56-LED-R M12-U	Rouge	✓
4000-76056-1312000	Comlight56-LED-Y M12-U	Jaune	✓
4000-76056-1313000	Comlight56-LED-G M12-U	Vert	✓
4000-76056-1314000	Comlight56-LED-B M12-U	Bleu	✓
4000-76056-1315000	Comlight56-LED-C M12-U	Transparent	✓

COMLIGHT56 IO-LINK

Feux de signalisation compacts avec touche capacitive IO-Link



Comlight56 IO-Link

7 couleurs et 9 effets visuels




Lumière continue | Sinus (lent, rapide) | Lumière clignotante (lent, moyen, rapide) | Flash (lent, moyen, rapide) Les 7 couleurs et les 9 effets visuels sont standard et peuvent être contrôlés par les données du processus. Aucun outil logiciel IODD ou IO-Link n'est nécessaire.

Comlight56 IO-Link

Buzzer avec 8 sons sélectionnables



Tonalité continue



Alternatif



Pulsation



Tonalité ascendante



Tonalité continue avec pause



Alternatif avec pause



Pulsation avec pause



Tonalité ascendante avec pause



Les 8 tonalités sont standard et peuvent être contrôlées par les données du processus - Aucun outil logiciel IODD ou IO-Link n'est requis.

Comlight56 IO-Link

Capteur tactile capacitif

Un capteur, de nombreuses applications

- Le capteur tactile capacitif permet de confirmer l'état en temps réel
- Via IO-Link, vous décidez quelles fonctions le capteur doit prendre en charge :
 - Mode dynamique (impulsion d'essuyage)
 - Mode statique (interrupteur)
 - Mode bistable (bouton-poussoir)NPN ou PNP
- Un changement de couleur, un mode clignotant ou un signal sonore peuvent également indiquer le changement d'état de commutation lors du contact.
- Fonctionne avec des gants de travail



Comlight56 IO-Link

Droit au but

Easy to set up – No IODD or software tool necessary

6 fonctions de retour différentes

Les niveaux de lumière et de volume peuvent être configurés sans restrictions

8 tonalités différentes

7 couleurs prédéfinies,
9 effets visuels différents



Solution compacte (Ø 56 mm)
pour les petits espaces

Facile à installer : fixation
à trou unique M30

Longue durée de vie :
jusqu'à 100 000 heures

LEDs = faible consommation d'énergie

Classé IP65

Un produit tout en un

Comlight56 IO-Link

Exemple d'application



La mise en œuvre d'un système pick-to-light avec des feux de signalisation Comlight56 IO-Link simplifie le processus de retrait des pièces et évite les erreurs humaines.

1. Un code-barres contenant les pièces et les instructions d'expédition est scanné avec un lecteur de codes-barres.
2. Les Comlights s'allument pour indiquer les compartiments dans lesquels l'opérateur doit prélever les pièces.
3. Après avoir prélevé les pièces, il suffit aux opérateurs de toucher le capteur situé sur le dessus de la Comlight pour éteindre la lumière. Cela permet aux opérateurs de suivre les pièces avec précision et de réduire les erreurs de prélèvement.

Comlight56 IO-Link

Modèles

Article No.	IO-Link V1.1	RGB LED	Buzzer	Capteur tactile
4000-76056-00000001	✓	✓		
4000-76056-00000002	✓	✓	✓	
4000-76056-00000003	✓	✓		✓
4000-76056-00000004	✓	✓	✓	✓

Thank You!

